

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 315066

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
ACRYL FASSADENFARBE 001/ FARBA AKRYLOWA 001
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
SK. UZ IEPAKOJUMA
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
AKRILA KRĀSA FASĀDĒM
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041 (ražots KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan)
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):
NEATTIECAS
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
SISTĒMA 1, 2+
- Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts:
NEATTIECAS
- Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
**IZDOTS PRĀGAS BŪVTEHNIKAS UN PĀRBAUŽU INSTITŪTĀ
Sertifikācijas iestāde numurs - 1020
Sertifikātus izsniedz. 1020-CPD-020-029297
Eiropas tehniskā apstiprinājuma nav. ETA-13/0301**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ūdens absorbēšana pēc 1 h	< 1 kg/m ²	ETAG 004:2011
Ūdens absorbēšana pēc 24 h	< 0,5 kg/m ²	
Adhēzijas stiprums ar EPS pēc 28 diennaktīm normālos apstākļos	≥ 0,08 MPa	
Adhēzijas stiprums ar EPS pēc 2 diennaktīm ūdenī un 2 h žāvēšanas	≥ 0,03 MPa	
Adhēzijas stiprums ar EPS pēc 2 diennaktīm ūdenī un 7 dienu žāvēšanas	≥ 0,08 MPa	
Adhēzijas stiprums ar EPS plāksnēm pēc higrotermiskajiem cikliem	≥ 0,08 MPa	

- Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Metalo g. 6, Vilnius
2013.gada 7.oktobrī

Technologas
Šarūnas Mačionis

