

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 314540

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
TYNKOLIT-SISI 333
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
SK. UZ IEPAKOJUMA
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
ZEMAPMETUMA GRUNTS SILIKĀTA-SILIKONA APMETUMAM
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 216 4041 (ražots KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan)
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):
NEATTIECAS
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
SISTĒMA 1, 2+
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts:
NEATTIECAS
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
IZDOTS PRĀGAS BŪVTEHNIKAS UN PĀRBAUŽU INSTITŪTĀ
Sertifikācijas iestāde numurs - 1020
Sertifikātus izsniedz. 1020-CPD-020-029297
Eiropas tehniskā apstiprinājuma nav. ETA-13/0301
Sertifikātus izsniedz. 1020- CPD-020-029299
Eiropas tehniskā apstiprinājuma nav. ETA-13/0302
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Adhēzijas stiprums ar EPS/MW plāksnēm pēc 28 diennaktīm normālos apstākļos	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2011
Adhēzijas stiprums ar EPS/MW plāksnēm pēc 2 diennaktīm ūdenī un 2 h žāvēšanas	$\geq 0,03$ MPa	
Adhēzijas stiprums ar EPS/MW plāksnēm pēc 2 diennaktīm ūdenī un 7 dienu žāvēšanas	$\geq 0,08$ MPa	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Metalo g. 6, Vilnius
2013.gada 7.oktobrī

Technologas
Šarūnas Mačionis